

RD74AC08 型四路 2 输入与门

产品概述

74AC08 是一个四路 2 输入与门。

产品特点

- 低功耗
- 输出限流 24mA
- 传输速度快
- 各路信号传输延时相近
- 抗噪能力强
- 可靠性高
- 适应极端恶劣环境
- ESD \geq 2000V

特性说明


绝对最大额定参数

- 电源电压 (V_{CC}): -0.5V~+6.0V
- 输入电压 (V_{IN}): -0.5V~ $V_{CC}+0.5V$
- 输出电压 (V_{OUT}): -0.5V~ $V_{CC}+0.5V$
- 输入/出钳位电流 (I_{IK}/I_{OK}): $\pm 20mA$
- 输出电流 (I_O): $\pm 50mA$
- 贮存温度 (T_{stg}): -65 $^{\circ}C$ ~+150 $^{\circ}C$
- 最大功耗 (P_D): 500mW
- 结温 (T_J): +175 $^{\circ}C$

推荐工作条件

- 电源电压 (V_{CC}): +1.5V~+5.5V
- 输入电压 (V_{IN}): 0~ V_{CC}
- 输出电压 (V_{OUT}): 0~ V_{CC}
- 工作环境温度 (T_c): -55 $^{\circ}C$ ~+125 $^{\circ}C$
- 输入上升/下降时间
 - $V_{CC}=3.6V$ 0~8ns
 - $V_{CC}=5.5V$ 0~8ns

PAD 信息



序号	管脚	坐标
1	1A	(93.0, 650.0)
2	1B	(93.0 , 450.0)
3	1Y	(450.0 , 93.0)
4	2A	(650.0 , 93.0)
5	2B	(850.0 , 93.0)
6	NC	(1050.0 , 93.0)
7	2Y	(1407.0 , 450.0)
8	GND	(1407.0 , 650.0)
9	3Y	(1407.0 , 850.0)
10	3A	(1407.0 , 1050.0)
11	3B	(1050.0 , 1407.0)
12	4Y	(850.0 , 1407.0)
13	4A	(650.0 , 1407.0)
14	NC	(450.0 , 1407.0)
15	4B	(93.0, 1050.0)
16	V _{CC}	(93.0 , 850.0)

说明：标准 PAD 尺寸为：90um X 90um。
 芯片尺寸：1500um*1500um（不包含划片道尺寸）