


RD7FH34FUT 型缓冲器

产品概述

RD7FH34FUT 是缓冲器。

产品特点

- 传输速度快
- 可靠性高
- 适应极端恶劣环境
- 超高速工作： $V_{CC}=5V$ ， $C_L=15pF$ ， $t_{pd}=3.8ns$ （典型值）
- 低功耗： $T_a=25^{\circ}C$ ， $I_{CC}=2\mu A$ （最大值）
- 宽工作电压范围：2~5.5V
- 5.5V 宽输入



特性说明

绝对最大额定参数

- 电源电压 (V_{CC}): $-0.5V \sim +7.0V$
- 直流输入电压 (V_{IN}): $-0.5V \sim 7.0V$
- 直流输出电压 (V_{OUT}): $-0.5V \sim V_{CC}+0.5V$
- 直流输入电流 (I_{IK}): $-20mA$
- 直流输出电流 (I_{OK}): $\pm 20mA$
- 直流输出源电流或者反向电流 (I_O): $\pm 25mA$
- 直流电源电流 (I_{CC}): $\pm 50mA$
- 贮存温度 (T_{stg}): $-65^{\circ}C \sim +150^{\circ}C$
- 功耗 (P_D): $200mW$

推荐工作条件

- 电源电压 (V_{CC}): $+2V \sim +5.5V$
- 工作环境温度 (T_A): $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
- 直流输入电压 V_I : $0 \sim 5.5V$
- 直流输出电压 V_O : $0 \sim V_{CC}$
- 输入上升或下降时间 (dt/dv): $0 \sim 20ns/V$

封装信息

封装形式为 SOT-353。